

[応急措置]	P202 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと
	P264 取扱い後は手などをよく洗うこと。
	P280 保護手袋, 保護衣, 保護眼鏡を着用すること。
	P301+P330+P331 皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに、汚染された衣類を脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。
	P363 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。
[保管]	P310 直ちに医師に連絡すること。
	P305+P351+P338 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
	部外者が触れないような措置をし、硬化する前に使用すること。
	[廃棄]
	P501 国、都道府県、市町村の規則に従って廃棄すること。
[その他]	レディーミクストコンクリートの材料にフライアッシュが含まれる場合、フライアッシュ単味にばく露のおそれはないが、フライアッシュには、飲み込むと有害のおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害（呼吸器系）、臓器の障害のおそれ（全身毒性、消化器）、長期にわたる、または反復暴露による臓器の障害（呼吸器系、免疫系、腎臓）、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれの危険有害性情報があるので注意すること。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別： 混合物

化学名又は一般名： レディーミクストコンクリート

成分及び含有率：

含有成分	含有率 (wt%)	備 考
ポルトランドセメント※	最大 40	3CaO・SiO ₂ , 2CaO・SiO ₂ , 3CaO・Al ₂ O ₃ 等
酸化マンガン	最大 0.4	
フライアッシュ	最大 2	
結晶質シリカ※※	最大 0.8	フライアッシュに含まれる二酸化けい素の一部

注) ※：ポルトランドセメントに、酸化マンガン（CAS 番号:1344-43-0）が 1wt%未満含まれる。

※※：主にアルミノ・シリケートガラス、Mullite として含まれるが、一部は結晶質シリカとして含まれる。（フライアッシュに、1.0～40wt%含まれる。）

CAS 番号及び官報公示整理番号（化審法）：

含有成分	CAS 番号	官報公示整理番号（化審法）
ポルトランドセメント	65997-15-1	—
酸化マンガン	1344-43-0	—